#### **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

REV 04 - 04 10 2018

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011

# Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001

#### **DOP N° 152**

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:

2. Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:

3. Fabbricante:

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:

B12 - 2F EI 120- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO da **Tamponamento** - finitura Faccia Vista con Pomice.

UNI EN 771-3 - Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico Via Erculiani, 192 25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

#### 6.a - 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:

CARATTE	RISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE FACCIA VISTA POMICE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA	
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	mm	492	UNI EN 771-3:2015	
	Larghezza	mm	120		
	Altezza	mm	192		
	Tolleranze dimensionali		D2		
	Spessore costole est.	mm	28		
Configurazione	Spessore costole int.	mm	28		
	Foratura	%	42		
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione media	Мра	3,5		
Stabilità dimensionale	Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	< 0,8		
Aderenza	Aderenza a Taglio	Мра	0,15		
Reazione al fuoco			EUROCLASSE A1	Commissione 2000/605/EC	
Assorbimento d'acqua	Murature per esterno (con idrorepellente)	- (2 -	< 1,8		
	Murature senza idrorepellente	g/m <sup>2</sup> s	Da non lasciare esposto		
Permeabilità al vapore acqueo			NPD		
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	Kg/m <sup>3</sup>	794	UNU EN 554 2 2045	
Resistenza termica	Conducibilità termica equivalente $\lambda$ da prova sperimentale – Pomice 1300	W/mK	0,666	UNI EN 771-3:2015	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo		NPD		
Sostanze pericolose			NPD		

La prestazione del prodotto sopra indentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

In Montichiari, addì 04/10/2018

Firmato a nome e per conto del Fabbricante da: Gaspari Maria Cristina (Legale rapp.)





SENINI S.r.l. a socio unico Via Erculiani, 192 25018 – Novagli di Montichiari (BS)

13

N° 152

### UNI EN 771-3:2015

Prodotto: B12 2F EI - TAMPONAMENTO

## Usi previsti:

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

			FACCIA VISTA POMICE	
Dimensioni:			L x W x H: 492 x 120 x 192 mm	
Configurazione:	Spessore costole est.	mm	28	
	Spessore costole int.	mm	28	
	Foratura	%	42	
Tolleranze dimensionali:			D2	
Resistenza a compressione media:			3,5 N/mm²	
Direzione di carico:			Perpendicolare alle facce base	
			Categoria II	
Spostamenti dovuti all'umidità:			< 0,8 mm/m	
Forza di adesione:			0,15 Mpa	
Reazione al fuoco:			A1	
Assorbimento di acqua:	Con idrofugo		< 1,8 g/m² s	
	Senza idrofugo		Da non lasciare esposto	
Permeabilità al vapore acqueo:			-	
Massa volumica a secco lorda:			794 Kg/m³	
Durabilità:			Da non lasciare esposto	