

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011

REV 00 – 07 02 20



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e  
UNI EN ISO 14001

## DOP N° 258

1. **Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:** LASTRA 50x50- LASTRA
2. **Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:** UNI EN 1339 – Usi previsti per pavimentazione esterna.
3. **Fabbricante:** SENINI S.r.l. a socio unico  
Via Erculiani, 192  
25018 – Novagli di Montichiari (BS)
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:** Sistema 4


### 6.a – 7. Norma armonizzata – Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA	
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 1339:2005	Commissione 2000/605/EC
Comportamento al fuoco esterno	Ritenuto soddisfacente		
Emissione amianto	Nessun contenuto	EN 1339:2005	
Resistenza a flessione	$\geq 3,5$ Mpa		
Resistenza allo scivolamento e allo slittamento	Soddisfacente		
Durabilità della resistenza a trazione indiretta per taglio	Soddisfacente		
Durabilità della resistenza allo slittamento/scivolamento	Soddisfacente		

**La prestazione del prodotto sopra indentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

In Montichiari, addì 07/02/2020

Firmato a nome e per conto del  
Fabbricante da:  
Gaspari Maria Cristina  
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. a socio unico  
Via Erculiani, 192  
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

20

N° 258

UNI EN 1339:2005

**Prodotto:** LASTRA 50x50 - LASTRA

**Usi previsti:**

Per pavimentazione esterna

<b>Impiego previsto:</b>	<b>PAVIMENTAZIONE INTERNA</b>	<b>PAVIMENTAZIONE ESTERNA</b>	<b>COPERTURE</b>
<b>Emissione di amianto:</b>	Passa	X	X
<b>Resistenza a flessione [MPa]:</b>	3,5	3,5	X
<b>Resistenza allo scivolamento/slittamento:</b>	Soddisfacente	Soddisfacente	X
<b>Comportamento al fuoco esterno:</b>	X	X	Ritenuto soddisfacente
<b>Durabilità:</b>	Soddisfacente	Soddisfacente	X
<b>Reazione al fuoco:</b>	A1	X	X
X = non rilevante			